

## Führungseil POLARIS in Transporttasche

### Allgemein - Courant System

- effektive Sicherung und Orientierungsmöglichkeit für Einsatzkräfte
- ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit

### Führungseil POLARIS

- bestehend aus einem Aramid-Kern (umhüllt mit der PX 700-Faser)
- Gewährleistung maximaler Stabilität bei hoher mechanischer, chemischer und thermischer Beanspruchung
- antistatisch, nicht wärmeleitend
- alle 2,5m Knotenkombination von 1 bzw. 3 Knoten zur Ermittlung der Bewegungsrichtung (1 Knoten = Ausgang, 3 Knoten = Gefahrenbereich)
- auch mit Handschuhen gut zu ertasten
- Fluoreszierende Knoten aus Spezialkunststoff zur besseren Erkennung
- Integration von retroreflektierenden Fäden zur besseren Auffindbarkeit
- Transport in einer robusten Transporttasche (100 Meter Version)
- Befestigung am Gurt mittels Trageriemen (Option) oder Klettstreifen
- Fixierung der Seils durch Karabiner

### Technische Details

Seildurchmesser:	6 mm
Knotendurchmesser:	12 mm
Längen:	50 - 800 m (in 50 m Schritten)
Reißfestigkeit:	bis 500 kg
Hitzebeständigkeit:	bis 500 Grad Celsius



Führungseil POLARIS mit Transporttasche 100 Meter  
Führungseil POLARIS mit Transporttasche 50 Meter  
Trageriemen

Art.Nr.: 616385  
Art.Nr.: 616389  
Art.Nr.: 616409

## Lifecontact Autoroll V6 Max

### Allgemein - Persönliches Sicherungsseil

- persönliches Sicherungsseil als direkte Verbindung der Einsatzkräfte mit dem Führungsseil
- Befestigung des Autoroll am Sicherheitsgurt bzw. der Begurtung des Pressluftatmers; Karabiner wird am Führungsseil eingehängt
- automatischer Aufrollmechanismus ermöglicht freihändiges Arbeiten und minimiert die Gefahr, dass sich das Sicherungsseil verfängt

### Autoroll V6

- eines der innovativsten und einfachsten Geräte seiner Art
- ohne mechanische Arretierungen (geringere Anfälligkeit)
- robustes Metallgehäuse mit Aufrollmechanismus für das 6 m lange Seil
- einfaches, gut bedienbares 2-Loch-System zur Blockade des Seils bei 1,25; auch mit Handschuhen gut zu bedienen
- schwer entflammables Seil mit einer Belastbarkeit von 250N
- Metallkarabiner an einem Ende zum Einhängen am Führungsseil
- Befestigung am Sicherheitsgurt oder an der PA-Begurtung mittels Schutzhülle und Schlaufe oder fixierbaren Clip



Lifecontact Autoroll V6 Max  
Schutzhülle & Befestigungsschlaufe

Art.-Nr.: 616405  
Art.-Nr.: 616407